

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad EASY UPS BV de APC, 1000 VA, AVR, 120 V

BV1000

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

General

Equipo suministrado manual de usuario

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

UPS size WS

Físico

Longitud de cable 1.50 m

Color Negro

Profundidad 30.5 cm

Altura 9.25 cm

Mounting preference No preference

Peso del producto 5.7 kg

Tipo de montaje En cordón de luminaria

Two post mountable 0

USB compatible No

Anchura 16.1 cm

Entrada

Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz +/- 5 Hz (**) auto-sensing (**)

Plug standard NEMA 5-15P

Barras de separación 89...145 V

Número de cables 1

Tensión de entrada 120 V

Salida

Potencia nominal en W	600 W
Máxima potencia configurable (vatios)	600 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Nb of power socket outlets	6 NEMA 5-15R
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0.0216
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	3 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0.0072
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Ajuste de curvas a partir de datos medidos de conformidad con el Método de puesta a prueba del programa ENERGY STAR para sistemas de energía ininterrumpible. Todas las mediciones se hicieron en modo(s) normal(es), en condiciones ambientales típicas, con entrada de 120V y 60 Hz y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	120 V
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potencia nominal en VA	1000 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones de producto	CE EAC
Normas	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...6667 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C

Humedad relativa de almacenamiento	0...90 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel acústico	40 dBA
Show note OP temperature	No
Grado de protección IP	IP20

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
Valor de electrolito líquido	0
Battery curve	B
Vida de la batería	3...5 año(s)
Duración prolongable	0

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	156 J
---	-------

Unidades embalaje

Paquete 1 Peso	6 kg
Paquete 1 Altura	23.7 cm
Paquete 1 ancho	14.3 cm
Paquete 1 Largo	37.3 cm
SCC14	10731304338991

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available